

BROMOFLOC® flüssig

BROMOFLOC® „flüssig“ ist ein Wasserkonditionierungsmittel, das speziell für den Einsatz in HYDROZON®-Wasseraufbereitungs-Systemen konzipiert wurde. Es handelt sich um ein anorganisches Flockungsmittel auf PAC-Basis, welches Bromid als Additiv enthält und in flüssiger Form zum Einsatz kommt.

BROMOFLOC® „flüssig“ dient zur Optimierung der Filterleistung durch die Bindung von kolloiden Schmutzpartikeln und dient zum Abbau von Rest-Ozon im Badewasser.

BROMOFLOC® wird mittels Dosieranlage, kontinuierlich dem Badewasserkreislauf zugespeist. Die Dosiermenge richtet sich nach der Umwälzleistung und muss proportional zugegeben werden. Details sind der Dosieranweisung zu entnehmen.

Spezifikation wasserhelle Flüssigkeit
pH-Wert 4,0 – 4,5
Dichte ca. 1,2 g/ml
Wirksubstanz zur Flockung ca. 10 % Aluminiumhydroxidchlorid
Wirksubstanz zum Restozon-Abbau ca. 11 % Br
kein Gefahrgut im Sinne GGVE / GGVS
detaillierte Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!

Lagerung im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei, kühl und trocken.

Liefergebinde 25 kg Mehrweg- Gebinde
Saubere und restentleerte Gebinde werden zur Wiederverwendung kostenlos zurückgenommen!

Preis auf Anfrage

Artikel-Nr.n Art.-Nr. 202277- 25 kg Gebinde

Hersteller **Hydro-Elektrik GmbH**

Angelestraße 48/50
D-88214 Ravensburg
- Obereschach

Telefon +49 751 / 60 09-0

info@hydro-elektrik.de

www.hydrogroup.de

