

## Flockungsmittel „flüssig“

Das Flockungsmittel „flüssig“ wird zur Zusammenlagerung von kleinsten, kolloidalen Schmutzpartikeln in Schwimmbad- und Trinkwasseraufbereitungssystemen eingesetzt.

Das Flockungsmittel wird mittels Dosierpumpe kontinuierlich dem Wasserkreislauf zugepeist. Die Dosiermenge richtet sich nach der Förderleistung und muss proportional zugegeben werden. Details sind der Dosieranweisung zu entnehmen.

<b>Spezifikation</b>	wasserhelle Flüssigkeit pH-Wert 2,0 - 4,0 Dichte ca. 1,1 g/m <sup>3</sup> Wirksubstanz ca. 10 % AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  kein Gefahrgut im Sinne GGVE / GGVS detaillierte Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!
<b>Lagerung</b>	im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei, kühl und trocken.
<b>Liefergebinde</b>	22 kg Mehrweg-Gebinde Saubere und restentleerte Gebinde werden zur Wiederverwendung kostenlos zurückgenommen!
<b>Preis</b>	auf Anfrage
<b>Artikel-Nr.</b>	202896
<b>Hersteller</b>	<b>Hydro-Elektrik GmbH</b> Angelestraße 48/50 D-88214 Ravensburg - Obereschach  Telefon +49 751 / 60 09-0  info@hydro-elektrik.de www.hydrogroup.de

